

## Bodenreiniger

caramba

### Ausführung:

- Bodenreiniger-Konzentrat
- Automatenreiniger für Böden
- für mittlere bis starke Industrierverschmutzungen
- für den Einsatz auf Oberflächen vergüteter und unvergüteter Hallenböden (z. B. Betonböden, Epoxidharz-beschichtete Böden) sowie Fliesen
- löst Verschmutzungen aller Art, z.B. Öl, Fett, Metall-, Kunststoff- und Gummiabrieb sowie Wachsreste
- biologisch abbaubar
- pH-Wert (Konz.) = 13,2



Art.-Nr.	955416 Cleanmat (RG 9510)	Ausführung	VPE
10	62,02	10 l Kanister	1
25	150,39	25 l Kanister	1
210	1.225,35	210 l Fass	1
1000	5.654,37	1000 l IBC	1

## Ultraschallreiniger

caramba

### Ausführung:

- enthält temporäre Korrosionsschutzmittel
- mild alkalisch
- für Ultraschallanwendung geeignet
- zur schonenden Abreinigung von Ölen, Fetten und partikulären Verschmutzungen bzw. hartnäckige Verkrustungen
- einzigartige Tensidmischung aus schnellnetzenden und entfettenden Komponenten eignet sich besonders gut für die Ultraschallreinigung



Art.-Nr.	955419 AE-60 (RG 9510)	Ausführung	VPE
25	242,96	25 l Kanister	1

## Glasreiniger

caramba

### Ausführung:

- anwendungsfertig
- direkt auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen oder mit einem Lappen aufgetragen
- durch Überwischen werden diese rückstandsfrei gereinigt (geeignet sind nicht weichgespülte Baumwoll- oder Zellstofftücher)
- kein Nachspülen mit Wasser erforderlich
- blaue, transparente Flüssigkeit mit dem spezifischen Duft von Salmiak und Alkohol
- mild alkalischer Glasreiniger für streifenfreien Glanz
- auch für Chrom und Kunststoff
- pH-Wert (Konz.) = 11,5



Art.-Nr.	955417 anwendungsfertig (RG 9510)	Ausführung	VPE
1	5,51	1 l Flasche	10
10	53,45	10 l Kanister	1
25	129,60	25 l Kanister	1
210	1.056,13	210 l Fass	1

## Druckpump-Zerstäuber

WEKEM®

### Ausführung und Verwendung:

- Profi-Druck-Pumpzerstäuber aus Polyamid
- mit Viton®-Dichtung
- lösemittelresistent (nicht geeignet für Aceton)



Art.-Nr.	955210 (RG 9505)
WS8	29,50

## Rostschutzgrundierung

caramba

### Ausführung:

- Spezialprodukt für die Reparaturlackierung in Werkstätten und der Instandhaltung
- gute Haftung, schnell trocknend
- bester Korrosionsschutz
- isoliert Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen
- Anwendung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen möglich



Art.-Nr.	955517 rotbraun (RG 9510)	Ausführung	VPE
ROTBRAUN	17,44	500 ml Spraydose	6

## Zink-Spray

caramba

### Ausführung:

- galvanischer Rostschutz, durchschweißbar
- nach 12 Stunden überlackierbar
- über 144 Stunden Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227



### ALU:

- temperaturbeständig bis +200 °C
- dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen

### GRAU:

- temperaturbeständig bis +600 °C
- getrocknete Beschichtung enthält 98 % reines Zink



Art.-Nr.	955516 (RG 9510)	Ausführung	VPE
ALU	12,67	500 ml Spraydose	6
GRAU	12,93	500 ml Spraydose	6

Alu-hell

mattgrau

95

Chemie

95/1184