

Fächerschleifscheibe POLIVLIES mit X-LOCK

Ausführung:

- Schleifmittel Korund A
- hohe Schleifleistung, da stetig neues, scharfes Schleifmittel freigesetzt wird
- gleichbleibend hohe Oberflächengüte über die gesamte Standzeit
- optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität
- für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff
- geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme und mit Gewinde M14 und 5/8"-11

Verwendung:

- für Stahl, Edelstahl (INOX), Aluminium, NE-Metalle, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Zink, Stahlguss und Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- für universelle Schleifaufgaben, z. B. Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung, Aufrauen, Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)

Lieferung:

Nur in Verpackungseinheiten.

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	461297 Typ PVL-X-LOCK (RG 4674)	Ø mm	Bohrung Ø mm	Korn	max. U/min ⁻¹
125/100G	16,11	125	22,23	100	12.200
125/180M	15,02	125	22,23	180	12.200
125/240F	14,48	125	22,23	240	12.200

Fächerschleifscheibe POLIFAN mit X-LOCK

Ausführung:

Z PSF STEELOX

- Schleifmittel Zirkonkorund Z
- aggressive Zerspanungsleistung und sehr gute Standzeit
- geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme und mit Gewinde M14 und 5/8"-11
- auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet

Verwendung:

- für Stahl und Edelstahl
- zur Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und für Flächenschliff

Lieferung:

Nur in Verpackungseinheiten.

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	461310 gekröpft (RG 4674)	Ø mm	Bohrung Ø mm	Korn	max. U/min ⁻¹
125/40	5,27	125	22,23	40	12.200
125/60	5,27	125	22,23	60	12.200
125/80	5,27	125	22,23	80	12.200

Ausführung:

Z SG POWER STEELOX

- Schleifmittel Zirkonkorund Z
- aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
- höchste Aggressivität über die gesamte Lebensdauer
- geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme und mit Gewinde M14 und 5/8"-11

Verwendung:


- für Stahl und Edelstahl
- zur Schweißnahtbearbeitung, zum Anfasen und für Flächenschliff

Lieferung:

Nur in Verpackungseinheiten.

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	461351 gekröpft (RG 4674)	Ø mm	Bohrung Ø mm	Korn	max. U/min ⁻¹
125/40	7,71	125	22,23	40	12.200
125/60	7,71	125	22,23	60	12.200
125/80	7,71	125	22,23	80	12.200

46
Schleifscheiben | Abrichter

Fächerschleifscheibe POLIFAN-CURVE mit X-LOCK

Ausführung:

Z SGP CURVE STEELOX

- Schleifmittel Zirkonkorund Z
- durch radiale Bauform und spezielle Anordnung der Lamellen deutlich
- geeignet für Winkelschleifer mit X-LOCK Werkzeugaufnahme und mit Gewinde M14 und 5/8"-11

Verwendung:

- für Stahl und Edelstahl
- Kehlnahtbearbeitung (5 bzw. 8 mm), Anfasen, Entgraten

Vorteile:

- schnelles, aggressives Schleifen durch hohe Abtragsleistung
- präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie
- Formstabilität für hochwertige Arbeitsergebnisse
- sehr gute Standzeiten in der Bearbeitung von Kehlnähten
- optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius

Lieferung:

Nur in Verpackungseinheiten.

Hinweis:

Preisangabe pro Stück.



Art.-Nr.	461396 Typ PFR, radial (RG 4674)	Ø mm	Bohrung Ø mm	Korn	Nahtbreite mm	max. U/min ⁻¹
125/40/5	13,74	125	22,23	40	5	12.200
125/40/8	14,39	125	22,23	40	8	12.200

