

Schaltshrankschlüssel

Ausführung und Verwendung:

- für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.
- Zink-Druckguss



Art.-Nr.	503710 (RG 5002)	Funktionen
400172	21,30	Innenvierkant 6 7 - 8 mm, Innendreikant 7 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Doppelbit PH2 Schlitz, Adapter für 1/4" Bit, Entlüftungsinnenvierkant 5 mm
400184	16,90	stufiger Außenvierkant 6 - 10 mm, Innenvierkant 7 8 mm, Innendreikant 9 10 mm, Doppelbit PH2 Schlitz, Adapter für 1/4" Bit, Entlüftungsinnenvierkant 5 mm, 6-kt 3 mm
400665	36,60	Innenvierkant 5 6 7 - 8 9 - 10 mm, Innendreikant 7 8 - 9 10 - 11 mm, Buntbart 3 - 5 mm, Halbmond 6 mm, 1/4" Bit-Aufnahme
400675	36,90	1/4" 6-kt Aufnahme für Bits, Dreikant 7 mm Vierkant 6 mm, Vierkant 7 8 mm, Dreikant 8 9 mm, Dreikant 10 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Doppelbit TX20 TX25, Doppelbit PH2 Schlitz, stufenförmiger Vierkant 6 7 8 9 10 mm mit 6-kt 3 mm

Schaltshrankschlüssel

Ausführung und Verwendung:

Für alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung usw.



Art.-Nr.	503710 (RG 5002)	Funktionen
400177	23,95	Innenvierkant 5 6 7 8 mm, Innendreikant 7 8 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Adapter für 1/4" Bit, Doppelbit PHZ / Schlitz
400192	19,85	Innenvierkant 5 6 - 7 8 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, 1/4" Außenvierkant, 1/4" Bitaufnahme, Innendreikant 6 - 7 8 - 9 10 mm
400214	26,95	Innenvierkant 6 7 8 mm, stufiger Außenvierkant 7 - 10 mm, Außensechskant 3 mm, Mitnehmer für Schösser mit Zylinderausschnitt, Messkala bis 70 mm, Flaschenöffner

Perlatores- und Strahlreglerschlüssel

Ausführung:

- robuster Metallschlüssel
- zur Montage bzw. Demontage von Perlatoren und Strahlreglern ohne die Chromoberfläche zu beschädigen



Art.-Nr.	503711 (RG 5002)	passend für
401010	14,85	Innengewinde: M18×1 M22×1 Außengewinde: M24×1 M28×1 CACHE® Strahlregler: TT M16.5×1 TJ M18.5×1 JR M21.5×1 STD M24×1