NPSF
ANSI B 1.20.3

≈ **DIN 5156**





Bestell-Nr. / *Cat. No. / No. de Cat. / Cat. Nr.*	7100	7642
Typ / *Type / Type / Tipo*	TWIN ST	SALOREX UNI
Lochform / *Hole type / Types de trous / Forma dei fori*	max. 2 x D	max. 3 x D
Oberfläche / *Surface / Surface / Superficie*		vap
Toleranz / *Tolerance / Tolérance / Tolleranza*	X	-
Anschnitt-Form / *Chamfer form / Forme d'entrée / Forma d'imbocco*	C / 2-3	E / 1,5-2

d_1	- P/1"	l_1	l_2	d_2	a		HSSE	HSSE
1/16	- 27	90	17	6	4,9	6,35	**7100A1308**	
1/8	- 27	90	18	7	5,5	8,7	**7100A1309**	**7642A1931**
1/4	- 18	100	22	11	9	11,3	**7100A1310**	**7642A1932**
3/8	- 18	100	22	12	9	14,75	**7100A1311**	**7642A1933**
1/2	- 14	125	25	16	12	18,2	**7100A1312**	**7642A1934**
3/4	- 14	140	28	20	16	23,5	**7100A1313**	**7642A1935**
1	- 11,5	160	30	25	20	29,5	**7100A1314**	

Einsatzgebiete / *Range of application Utilisations / Campo d'impiego*			
A	1.1-1.3	1.1-1.4	
R		1.1	
F	2.1		
N			
S			
H			